

Base2

Sous-couche lisse pour peintures et enduits décoratifs naturels

INTERIEUR

Date de révision: 27/05/2016

Caractéristiques Techniques



Base d'accrochage intérieure pour peintures et enduits décoratifs naturels.

Peinture de haute qualité environnementale, 95% naturelle.

Idéale pour les supports lisses et uniformes tels que: anciennes peintures synthétiques mates ou satinées, plâtre, bois... Sous-couche respirante, ne bloque pas les fonds.

Pour les supports satinés ou brillants, un lessivage ou un léger égrenage au papier de verre (afin de matifier la surface) est conseillé avant l'application de la BASE2.

Aspect : Peinture semi-crémeuse blanche à granulométrie très fine. PH : environ 12.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur.

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

- Application en 1 couche de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soies naturelles, dans tous les sens en chargeant régulièrement la brosse,

- Ou **application au rouleau en 1 couche en croisant les passes.**

Températures d'application: entre 7°C et 30°C

Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie (<65%).

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

Respecter les temps de séchage avant l'application de la couche de finition.

Composition

Carbonates de calcium, blanc de zinc et de titane, méthylcellulose, talc, huile de lin, amidon, borax, alun, silicate de sodium, glycérine, conservateur cosmétique, 5% de résine synthétique.

Dilution

Dilution à l'eau de 0 à 20% selon la porosité du support.

Plus le support est poreux, plus il faudra diluer la peinture.

La peinture doit être « agréable » à passer.

Rendement

6 à 8 m² au litre selon le support et la dilution.

Stockage

Seau hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

Conservation: 12 à 24 mois après ouverture dans les conditions précédentes.

CONSEILS

BASE 2 est un produit non teinté à base de composants 95% naturels, dans certains cas et selon l'état du support, il vous sera conseillé:

- De diluer votre peinture avec de l'eau afin de vous faciliter l'application.
- D'égrener à l'aide de papier de verre fin ou de lessiver les supports satinés à brillants afin de les « matifier » et donc de faciliter l'accroche de cette peinture.
- De teinter la Base2 à l'aide de pigments.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit ne contient pas de chaux,

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Pas d'odeur.

- Très bonne opacité.

- La BASE 2 peut se colorer et servir de peinture de finition dans certains cas de figure.

COV: 0,00g/L (valeur limite 2010: 30g/l)