

TUTTI

Peinture en poudre à base de lait, aspect lisse et mat.

Intérieur

Date de révision: 19/11/2016

Caractéristiques Techniques



Peinture en poudre à base de lait pour intérieur.

Peinture de haute qualité environnementale, 100% naturelle.

Aspect lisse, mat et très velouté.

Laisse respirer les supports (pierre, brique, enduit chaux, plâtre...)

Aspect : Poudre fine blanche. PH : environ 12.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. Une sous-couche pourra vous être conseillée en fonction du support. (*se renseigner avant application*).

Pour une peinture: **1kg de TUTTI en poudre dans 1 à 1.5 litres d'eau.**

Pour un enduit: **1kg de TUTTI en poudre dans 500gr à 1 litre d'eau.**

Bien malaxer afin d'éviter les grumeaux, laisser gonfler 1h avant utilisation, ajuster la dilution si besoin. **La préparation Se conserve 2 semaines après mélange.**

Application de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soies naturelles, dans tous les sens (*technique italienne*) ou de haut en bas (*technique française*) en chargeant régulièrement la brosse, sans trop « tirer » sur le produit.

Application de l'enduit avec une lisseuse, en 1 à 2 couches fines.

Températures d'application : Entre 7°C et 27°C

Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

Composition

Lait et œufs en poudre, borates, carbonates de calcium, dioxyde de titane, gypse, méthylcellulose, sorbate de potassium, extraits végétaux.

Dilution

Ajouter de l'eau à votre préparation selon la porosité du support. Plus le support est poreux, plus il faudra diluer la peinture avec de l'eau.

La peinture doit être « agréable » à passer.

Rendement

Peinture: 6 à 8 m² au litre selon le support et la dilution.

Enduit: 2 à 4m² au litre selon l'application et le support.

Stockage

Sac hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C). Conservation: 12 à 24 mois après ouverture dans les conditions précédentes.

CONSEILS

- Le produit une fois dilué ne se conserve que quelques jours, n'utilisez que ce dont vous avez besoin.

- Afin d'obtenir un « blanc » bien couvrant, il est conseillé de rajouter du dioxyde de titane dans la peinture. (environ 75g/litre)

- **Tout mur commencé doit être terminé**

- **Attention à l'application des teintes foncées !** Des traces blanchâtres peuvent être dues à un mauvais séchage ou à une mauvaise application.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV: 0.00g/litre (valeur limite 2010: 30g/l)

Les « PLUS » du produit

- **Très bon rapport qualité/prix.**

- Produit **économique/écologique** : vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin, le reste de la poudre se conserve dans son emballage.

- Produit 100% naturel, minimise les risques d'allergie.
Application et coloration facile!